

## Blackback Soft FR

Blackback Soft is een block-out textiel met gecoate zwarte achterkant. Het materiaal heeft een zachte hand, een paar procent rek, blijft niet plakken en geeft geen blaasjes tijdens het sublimatie proces. Brandvertragend gecertificeerd: DIN 4102-1 B1, EN 13501-1 B-s1,d0

<b>Artikelcode</b>	F950FR02
<b>Bedrukbare zijde</b>	Binnenkant
<b>Beschikbaar 5 meter breed</b>	Ja
<b>Binnen en buiten gebruik</b>	Nee
<b>Gewicht textiel</b>	260 g/m <sup>2</sup>
<b>Kern</b>	3"
<b>Materiaal</b>	100% polyester
<b>OEKO-TEX® gecertificeerd</b>	Ja
<b>Print techniek</b>	sublimatie Transfer, sublimatie Direct, Latex, UV
<b>Reach</b>	Ja
<b>Structuur</b>	Gebreid, bevat coating
<b>Sublimatie instellingen</b>	185°C – ± 45 seconds
<b>Toepassingen</b>	Textielframes, Blockout
<b>Vlamvertragend gecertificeerd</b>	DIN 4102-1 B1, EN 13501-1 B-s1,d0

## USP's

- ✓ 1-3% stretch
- ✓ Matte finish
- ✓ Dimout textiel met zwarte achterzijde
- ✓ PVC vrij
- ✓ Zachte stof
- ✓ Rafelt niet / koud snijden
- ✓ Vlamvertragend

## Beschikbare producten

ROLBREEDTE X ROLLENGTE

- 100 cm / sample x 10 m
- 160 cm x 75 m
- 260 cm x 75 m
- 320 cm x 120 m
- 320 cm x 75 m
- 510 cm x 75 m
- 515 cm x 75 m
- 520 cm x 75 m



**Melding:** TTS' products must be tested to determine the suitability of the product in combination with your equipment and methods of use. TTS maximum obligation shall be to replace any product supplied by TTS, which has been proven to be defective. TTS is not liable for any injury, direct or consequential, arising from the use of, or the inability to use our products. The above mentioned data are according to the latest state and are non-binding. For all technical data is a valid tolerance of 5%. We reserve the right for technical modifications.